

	OIKOS S.P.A. a socio unico BETONCRYLL PIGMENTATO	Редакция №9 Дата редакции 26/05/2020 Напечатано 01/07/2020 Страница № 1 / 10 Новая редакция:8 (Дата редакции 28/04/2017) RU
Спецификация данных по безопасности В соответствии с Приложением II к REACH - Регламенте 2015/830		
РАЗДЕЛ 1. Идентифицирующие элементы вещества или смеси и компании/общества		
1.1. Идентификатор продукта Наименование BETONCRYLL PIGMENTATO		
1.2. Идентифицированные надлежащие использования вещества или смеси и не рекомендуемое использование Описание/Использование Акриловый защитной состав на водной основе для бетона с укрывающим эффектом.		
1.3. Информация о поставщике спецификации по безопасности Наименование компании Адрес Город и Страна OIKOS S.P.A. a socio unico Via Cherubini 2 47043 Gatteo Mare (FC) Italia тел. 0547 681412 факс 0547 681430 Электронная почта компетентного лица, ответственного за паспорт безопасности вещества certificazioniprodotti@oikos-group.it		
1.4. Номер телефона для срочного звонка За срочной информацией обращаться к OIKOS S.P.A. a socio unico 0547 681412 (9.00-18.00 CET) Министерство здравоохранения Российской Федерации. (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87. (русский). OIKOS S.P.A. Экстренный номер компании Social Unico: 0547 681412 Техническая поддержка - с понедельника по пятницу с 8.00-13.00; 13:30 до 16:30		
РАЗДЕЛ 2. Указание на опасность		
2.1. Классификация вещества или смеси Продукт не классифицируется как опасный, в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте (CE) 1272/2008 (CLP). Продукт, содержащий опасные вещества в таких концентрациях, что требует заявления об этом в разделе 3, требует паспорта безопасности вещества, содержащего необходимую информацию, согласно положениям Регламента (EU) 2015/830. Классификация и указание на опасность: --		
2.2. Информация, указываемая на этикетке Этикетирование опасности, согласно Регламенту (CE) 1272/2008 (CLP) и последующим изменениям и дополнениям. Пиктограммы: Предупреждения: Указания на опасность: EUN210 EUN208 Спецификация безопасности предоставляется по требованию. Содержит: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он 5-Хлоро-2-метил-2Низотиазол-3-он и 2-метил-2Низотиазол-3-он (3:1) 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он Может вызывать аллергические реакции. Рекомендации по мерам предосторожности: ВОС (Директива 2004/42/CE) : Краски для наружных стен на минеральной основе.		
EPY 9.11.3 - SDS 1004.13		

	OIKOS S.P.A. a socio unico BETONCRYLL PIGMENTATO	Редакция №9 Дата редакции 26/05/2020 Напечатано 01/07/2020 Страница № 2 / 10 Новая редакция:8 (Дата редакции 28/04/2017) RU
РАЗДЕЛ 2. Указание на опасность ... / >>		
VOC выражены в g/l продукта, готового для использования : VOC макс. Величина :		36,00 40,00
2.3. Прочие опасности		
В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит PBT или vPvB в концентрации, превышающей 0,1%.		
РАЗДЕЛ 3. Состав/информация по компонентам		
3.2. Смеси		
Содержит:		
Идентификация	x = Конц. %	Классификация 1272/2008 (CLP)
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он CAS 2634-33-5 0,02 ≤ x < 0,04 Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411		
EЭС	220-120-9	
ИНДЕКС	613-088-00-6	
Рег. №	01-2120761540-60	
5-Хлоро-2-метил-2Низотиазол-3-он и 2-метил-2Низотиазол-3-он (3:1) CAS 55965-84-9 0,00054 ≤ x < 0,001 Acute Tox. 1 H330, Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100		
EЭС	611-341-5	
ИНДЕКС	613-167-00-5	
Рег. №	01-2120764691-48	
2-метил-2Н-изотиазол-3-он CAS 2682-20-4 0,00015 ≤ x < 0,001 Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Skin Corr. 1 H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=1, EUH071		
EЭС	220-239-6	
ИНДЕКС		
Рег. №	01-2120764690-50	
Полный текст указаний на опасность (H) приведен в разделе 16 паспорта.		
РАЗДЕЛ 4. Меры первой помощи		
4.1. Описание мер первой помощи		
ГЛАЗА: Снять контактные линзы. Немедленно промыть водой в большом количестве в течение минимум 30/60 минут, хорошо раскрывая веки. Немедленно проконсультироваться с врачом. КОЖА: Снять загрязненную одежду. Немедленно принять душ. Немедленно проконсультироваться с врачом. ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ: Выпить как можно большее количество воды. Немедленно проконсультироваться с врачом. Не вызывать рвоту, если не было назначено врачом. ВДЫХАНИЕ: Немедленно вызвать врача. Вынести пострадавшего на воздух, далеко от места несчастного случая. Если дыхание прервалось, провести искусственное дыхание. Принять необходимые защитные меры для спасателя.		
4.2. Основные симптомы и последствия, как острые, так и хронические		
Особая информация в отношении симптомов и эффектов, которые может вызывать продукт, неизвестна.		
4.3. Указания на необходимость немедленной консультации с врачом или специального лечения		
Информация отсутствует		
РАЗДЕЛ 5. Противопожарные меры		
5.1. Средства тушения		
ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА Средства тушения традиционные: двуокись углерода, пена, порошок и распыленная вода. НЕПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ТУШЕНИЯ СРЕДСТВА Конкретные средства отсутствуют.		

	OIKOS S.P.A. a socio unico BETONCRYLL PIGMENTATO	Редакция №9 Дата редакции 26/05/2020 Напечатано 01/07/2020 Страница № 3 / 10 Новая редакция:8 (Дата редакции 28/04/2017) RU
РАЗДЕЛ 5. Противопожарные меры ... / >>		
5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЖАРА Не вдыхать продукты горения.		
5.3. Рекомендации для пожарников ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Охладить резервуары струями воды для того, чтобы избежать разложения вещества и выделения потенциально опасных для здоровья веществ. Всегда надевать полную экипировку для защиты от пожара. Собрать воду, используемую для тушения, которую нельзя сливать в канализацию. Вывести на свалку загрязненную воду, используемую для тушения, а также остатки после пожара, в соответствии с действующими стандартами. ЭКИПИРОВКА Нормальная одежда для тушения пожаров, такие, как автономные респираторы со сжатым воздухом с открытым контуром (EN 137), комплект для защиты от пламени (EN469), перчатки для защиты от пламени (EN 659) и сапоги для пожарных (НО A29 или A30).		
РАЗДЕЛ 6. Меры в случае неожиданной утечки		
6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и аварийные процедуры Устранить утечку, если не существует опасность. Наденьте соответствующие защитные средства (включая индивидуальные защитные средства, указанные в разделе 8 паспорта безопасности вещества) для предотвращения загрязнения кожи, глаз и личной одежды. Эти инструкции действительны как для лиц, выполняющих обработку, так и для аварийных ситуаций.		
6.2. Меры защиты окружающей среды Избегать проникновения вещества в канализационные стоки, в поверхностные воды, в водоносные слои.		
6.3. Методы и материалы для ограничения и очистки Собрать аспирацией вытекшее наружу вещество. Оцените совместимость резервуара, используемого вместе с продуктом, проверив ее в разделе 10. Впитать оставшееся вещество при помощи абсорбирующего материала. Обеспечить хорошую вентиляцию места, в котором произошел выход наружу вещества. Вывоз на свалку загрязненного материала должен производиться в соответствии с инструкциями, приведенными в пункте 13.		
6.4. Ссылка на другие разделы Информация, касающаяся индивидуальной защиты и вывоза на свалку, приведена в разделах 8 и 13.		
РАЗДЕЛ 7. Перемещение и хранение		
7.1. Меры для безопасного перемещения Обращайтесь с веществом, предварительно прочитав все прочие разделы данного паспорта безопасности вещества. Избегайте распространения средства в окружающей среде. Не курите, не ешьте, не пейте во время его использования. Снимите загрязненную одежду и защитные средства перед входом в зоны приема пищи.		
7.2. Условия для безопасного хранения, включая несовместимости Хранить в оригинальной упаковке. Хранить закрытые емкости в хорошо проветриваемом месте, вдали от солнечных лучей. Храните резервуары вдали от несовместимых с ними материалов, проверив совместимость в разделе 10.		
7.3. Особое конечное предназначение Информация отсутствует		
РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/индивидуальная защита		
8.1. Параметры контроля		

РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/индивидуальная защита ... / >>

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

Предусмотренная концентрация, не оказывающая воздействие на окружающую среду - PNEC

Справочное значение в пресной воде	4,03	µg/l
Справочное значение в морской воде	403	ng/l
Справочное значение для отложений в пресной воде	49,9	µg/kg
Справочное значение для отложений в морской воде	4,99	µg/kg
Справочное значение для микроорганизмов STP	1,03	мг/л

Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL

Путь воздействия	Воздействие на потребителей				Воздействие на работников			
	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич
Вдыхание				1,2 мг/м3				6,81 мг/м3
Кожное				345 µg/kg bw/d				966 µg/kg bw/d

5-Хлоро-2-метил-2Низотиазол-3-он и 2-метил-2Низотиазол-3-он (3:1)

Предусмотренная концентрация, не оказывающая воздействие на окружающую среду - PNEC

Справочное значение в пресной воде	3,39	µg/l
Справочное значение в морской воде	3,39	µg/l
Справочное значение для отложений в пресной воде	27	µg/kg
Справочное значение для отложений в морской воде	27	µg/kg
Справочное значение для микроорганизмов STP	230	µg/l

Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL

Путь воздействия	Воздействие на потребителей				Воздействие на работников			
	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич
Ротовая полость		110 µg/kg bw/d		90 µg/kg bw/d				
Вдыхание	40 µg/m3	NPI	20 µg/m3	NPI	40 µg/m3	NPI	20 µg/m3	NPI
Кожное		NPI	NPI	NPI		NPI	NPI	NPI

2-метил-2Н-изотиазол-3-он

Предусмотренная концентрация, не оказывающая воздействие на окружающую среду - PNEC

Справочное значение в пресной воде	3,39	µg/l
Справочное значение в морской воде	3,39	µg/l
Справочное значение для микроорганизмов STP	230	µg/l

Здоровье - Производный уровень, не оказывающий воздействия - DNEL / DMEL

Путь воздействия	Воздействие на потребителей				Воздействие на работников			
	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич	Местное острое	Систем острое	Местное хронич	Систем хронич
Ротовая полость		53 µg/kg bw/d		27 µg/kg bw/d				
Вдыхание	43 µg/m3	NPI	21 µg/m3	NPI	43 µg/m3	NPI	21 µg/m3	NPI
Кожное	NPI	NPI	NPI	NPI		NPI	NPI	NPI

VND = определена опасность, но DNEL/PNEC не доступен ; NEA = не предусмотрено воздействие ; NPI = не определена опасность.

8.2. Контроль воздействия

С учетом того, что использование адекватных технических мер должно иметь первостепенную роль относительно средств индивидуальной защиты, обеспечить хорошую вентиляцию на рабочем месте при помощи эффективной локальной вытяжки. Для выбора средств индивидуальной защиты необходимо обратиться за консультацией к собственным поставщикам химических веществ.

Средства индивидуальной защиты должны иметь маркировку CE, удостоверяющую их соответствии действующим нормам.

ЗАЩИТА РУК

Защищать руки при помощи рабочих перчаток категории III (справочный стандарт EN 374).

При окончательном выборе материала рабочих перчаток следует учитывать: совместимость, порча, время разрушения и проницаемость.

В случае препаратов необходимо проверить устойчивость рабочих перчаток перед использованием, так как это невозможно предусмотреть. Перчатки имеют время износа, зависящее от продолжительности и способов использования.

ЗАЩИТА КОЖИ

Носить рабочую одежду с длинными рукавами и защитную обувь для профессионального применения категории I (справочная

	OIKOS S.P.A. a socio unico BETONCRYLL PIGMENTATO	Редакция №9 Дата редакции 26/05/2020 Напечатано 01/07/2020 Страница № 5 / 10 Новая редакция:8 (Дата редакции 28/04/2017) RU																																																																														
РАЗДЕЛ 8. Контроль воздействия/индивидуальная защита ... / >> Регламент 2016/425 и стандарт EN ISO 20344). Вымыться водой с мылом после снятия защитной одежды. ЗАЩИТА ГЛАЗ Рекомендуется носить герметичные защитные очки (справочный стандарт EN 166). ЗАЩИТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В случае превышения предельных значений (например, TLV-TWA) одного или нескольких веществ, присутствующих внутри продукта, рекомендуется носить маску с фильтром типа A, чей класс (1, 2 или 3) должен быть выбран в зависимости от предельной концентрации применения. (справочный стандарт EN 14387). В том случае, если присутствует газ или пары другой природы и/или газ или пары с частицами (аэрозоль, дымы, туман и т. д.), необходимо предусмотреть фильтр комбинированного типа. Применение защитных средств для дыхательных путей необходимо в том случае, если принятые технические меры недостаточны для ограничения воздействия на работника, со снижением до предельных учитываемых значений. Защита, обеспечиваемая масками, ограничена. В том случае, если вещество считается не имеющим запаха или его обонятельный предел превышает TLV-TWA, а также в случае аварии, необходимо носить автоматический респиратор со сжатым воздухом, с открытым контуром (ссылка на стандарт EN 137) или респиратор с забором наружного воздуха (ссылка на стандарт EN 138). Для правильного выбора защитного устройства дыхательных путей следует проконсультироваться со стандартом EN 529. КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Выбросы от производственных процессов, включая выбросы от вентиляционной аппаратуры, должны контролироваться так, чтобы гарантировать соответствие нормативам по защите окружающей среды.																																																																																
РАЗДЕЛ 9. Физические и химические характеристики 9.1. Информация о физических свойствах <table> <tr> <th>Характеристики</th><th>Значение</th><th>Информация</th></tr> <tr> <td>Физическое состояние</td><td>пастообразная жидкость</td><td></td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Белый и Цвета по колеровочной карте</td><td></td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Характерный</td><td></td></tr> <tr> <td>Порог запаха</td><td>Не доступно</td><td></td></tr> <tr> <td>pH</td><td>8-9</td><td></td></tr> <tr> <td>Точка плавления или замерзания</td><td>Не доступно</td><td></td></tr> <tr> <td>Начальная точка кипения</td><td>> 100 °C</td><td></td></tr> <tr> <td>Интервал кипения</td><td>Не доступно</td><td></td></tr> <tr> <td>Точка воспламеняемости</td><td>Не применимо</td><td></td></tr> <tr> <td>Скорость испарения</td><td>Не доступно</td><td></td></tr> <tr> <td>Возгораемость твердых веществ и газов</td><td>не возгораемое</td><td></td></tr> <tr> <td>Нижний предел воспламеняемости</td><td>Не применимо</td><td></td></tr> <tr> <td>Верхний предел воспламеняемости</td><td>Не применимо</td><td></td></tr> <tr> <td>Нижний предел взрывоопасности</td><td>Не применимо</td><td></td></tr> <tr> <td>Верхний предел взрывоопасности</td><td>Не применимо</td><td></td></tr> <tr> <td>Напряжение пара</td><td>Не доступно</td><td></td></tr> <tr> <td>Плотность паров</td><td>Не доступно</td><td></td></tr> <tr> <td>Удельный вес</td><td>1,34</td><td></td></tr> <tr> <td>Растворимость</td><td>растворимый в воде</td><td></td></tr> <tr> <td>Коэффициент распространения: n-октанол/вода</td><td>Не доступно</td><td></td></tr> <tr> <td>Температура самовозгорания</td><td>Не применимо</td><td></td></tr> <tr> <td>Температура разложения</td><td>Не доступно</td><td></td></tr> <tr> <td>Вязкость</td><td>16500 cps</td><td></td></tr> <tr> <td>Взрывоопасные свойства</td><td>не применимо</td><td></td></tr> <tr> <td>Характеристики окислителя горения</td><td>не применимо</td><td></td></tr> </table> 9.2. Прочая информация Информация отсутствует			Характеристики	Значение	Информация	Физическое состояние	пастообразная жидкость		Цвет	Белый и Цвета по колеровочной карте		Запах	Характерный		Порог запаха	Не доступно		pH	8-9		Точка плавления или замерзания	Не доступно		Начальная точка кипения	> 100 °C		Интервал кипения	Не доступно		Точка воспламеняемости	Не применимо		Скорость испарения	Не доступно		Возгораемость твердых веществ и газов	не возгораемое		Нижний предел воспламеняемости	Не применимо		Верхний предел воспламеняемости	Не применимо		Нижний предел взрывоопасности	Не применимо		Верхний предел взрывоопасности	Не применимо		Напряжение пара	Не доступно		Плотность паров	Не доступно		Удельный вес	1,34		Растворимость	растворимый в воде		Коэффициент распространения: n-октанол/вода	Не доступно		Температура самовозгорания	Не применимо		Температура разложения	Не доступно		Вязкость	16500 cps		Взрывоопасные свойства	не применимо		Характеристики окислителя горения	не применимо	
Характеристики	Значение	Информация																																																																														
Физическое состояние	пастообразная жидкость																																																																															
Цвет	Белый и Цвета по колеровочной карте																																																																															
Запах	Характерный																																																																															
Порог запаха	Не доступно																																																																															
pH	8-9																																																																															
Точка плавления или замерзания	Не доступно																																																																															
Начальная точка кипения	> 100 °C																																																																															
Интервал кипения	Не доступно																																																																															
Точка воспламеняемости	Не применимо																																																																															
Скорость испарения	Не доступно																																																																															
Возгораемость твердых веществ и газов	не возгораемое																																																																															
Нижний предел воспламеняемости	Не применимо																																																																															
Верхний предел воспламеняемости	Не применимо																																																																															
Нижний предел взрывоопасности	Не применимо																																																																															
Верхний предел взрывоопасности	Не применимо																																																																															
Напряжение пара	Не доступно																																																																															
Плотность паров	Не доступно																																																																															
Удельный вес	1,34																																																																															
Растворимость	растворимый в воде																																																																															
Коэффициент распространения: n-октанол/вода	Не доступно																																																																															
Температура самовозгорания	Не применимо																																																																															
Температура разложения	Не доступно																																																																															
Вязкость	16500 cps																																																																															
Взрывоопасные свойства	не применимо																																																																															
Характеристики окислителя горения	не применимо																																																																															
РАЗДЕЛ 10. Стабильность и реактивность 10.1. Реактивность Реакции с другими веществами в нормальных условиях использования не предусмотрены. 10.2. Химическая стабильность Вещество устойчиво в нормальных условиях использования и хранения. 10.3. Возможные опасные реакции																																																																																



OIKOS S.P.A. a socio unico

BETONCRYLL PIGMENTATO

Редакция №9
Дата редакции 26/05/2020
Напечатано 01/07/2020
Страница № 6 / 10
Новая редакция:8 (Дата редакции 28/04/2017)

RU

РАЗДЕЛ 10. Стабильность и реактивность ... / >>

При нормальных условиях использования и хранения опасные реакции не предусмотрены.

10.4. Условия , которых следует избегать

Нет особых условий. Соблюдать нормальные меры предосторожности для химических веществ.

10.5. Несовместимые материалы

Информация отсутствует

10.6. Опасные продукты разложения

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация

При отсутствии токсикологических данных о веществе, возможная опасность вещества для здоровья оценивается на основе свойств содержащихся в нем веществ, согласно критериям справочной нормативы для классификации.

Следует учитывать концентрацию отдельных опасных веществ, указанных в разделе 3, для оценки токсикологического воздействия средства.

11.1. Информация о токсикологическом воздействии

Метаболизм, токсикокинетика, механизм действия и прочая информация

Информация отсутствует

Информация о вероятных путях поступления в организм

Информация отсутствует

Замедленное и непосредственное действие, а также длительный эффект от кратковременного и длительного воздействия

Информация отсутствует

Взаимодействие

Информация отсутствует

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

LC50 (Вдых) смеси:	Не классифицируется (нет значительных компонентов)
LD50 (Внутрь) смеси:	Не классифицируется (нет значительных компонентов)
LD50 (Кожный) смеси:	Не классифицируется (нет значительных компонентов)

5-Хлоро-2-метил-2Низотиазол-3-он и 2-метил-2Низотиазол-3-он (3:1)	
LD50 (Внутрь)	> 64 mg/kg bw 64-561 (rat)
LD50 (Кож.)	1008 mg/kg bw (rat)
LC50 (Вдых.)	> 171 мг/м3 171-2360 (rat)

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он	
LD50 (Внутрь)	> 490 mg/kg bw 490-670 (rat)
LD50 (Кож.)	2000 mg/kg bw (rat)

КОРРОЗИЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ / РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ТЯЖЕЛЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ / РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

Может вызывать аллергические реакции.
Содержит:



OIKOS S.P.A. a socio unico

BETONCRYLL PIGMENTATO

Редакция №9
Дата редакции 26/05/2020
Напечатано 01/07/2020
Страница № 7 / 10
Новая редакция:8 (Дата редакции 28/04/2017)

RU

РАЗДЕЛ 11. Токсикологическая информация ... / >>

2-метил-2Н-изотиазол-3-он
5-Хлоро-2-метил-2Низотиазол-3-он и 2-метил-2Низотиазол-3-он (3:1)
1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он

МУТАГЕННОСТЬ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

КАНЦЕРОГЕННОСТЬ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

УДЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ - ЕДИНИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности_

УДЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ - ПОВТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

ОПАСНОСТЬ ПРИ ВДЫХАНИИ

Не соответствует критериям классификации для данного класса опасности

РАЗДЕЛ 12. Экологическая информация

Поскольку конкретные данные по препарату отсутствуют, использовать его в соответствии с правилами работы, не оставляя препарат в окружающей среде. Категорически запрещается оставлять вещество на почве или потоках воды. Поставить в известность компетентные органы, если препарат попал в водные потоки или если загрязнил почву или растительность. Принять меры для минимизации воздействия на водоносный слой.

12.1. Токсичность

5-Хлоро-2-метил-2Низотиазол-3-он и 2-метил-2Низотиазол-3-он (3:1)
LC50 - Рыба > 190 µg/l 190-330
EC50 - Ракообразные > 7 µg/l 7-160
EC50 - Водоросли / Водни Растения > 6,3 µg/l 6,3-27,3
NOEC Хроническое рыба 46,4 µg/l 35 days
NOEC Хроническое ракообразные > 111 µg/l 11.1-1050

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он
LC50 - Рыба > 2,15 мг/л 2,15-22
EC50 - Ракообразные > 2,9 мг/л 2,9-2,94
EC50 - Водоросли / Водни Растения > 70 µg/l 70-150
NOEC Хроническое водоросли/водные растения > 40,3 µg/l 40-55

2-метил-2Н-изотиазол-3-он
LC50 - Рыба > 4,77 мг/л 4,77-6
EC50 - Ракообразные 1,6 мг/л
NOEC Хроническое ракообразные > 44,2 µg/l 44,2-550 (21 days)

12.2. Устойчивость и разложение

5-Хлоро-2-метил-2Низотиазол-3-он и 2-метил-2Низотиазол-3-он (3:1)
Быстро разлагающиеся

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он
Быстро разлагающиеся

2-метил-2Н-изотиазол-3-он
Быстро разлагающиеся



OIKOS S.P.A. a socio unico

BETONCRYLL PIGMENTATO

Редакция №9
Дата редакции 26/05/2020
Напечатано 01/07/2020
Страница № 9 / 10
Новая редакция:8 (Дата редакции 28/04/2017)

RU

РАЗДЕЛ 15. Информация о регламенте ... / >>

Вещества, подлежащие авторизации (Приложение XIV REACH)

Отсутствует

Вещества, подлежащие регистрации при экспорте Рег. (CE) 649/2012:

Отсутствует

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Роттердама:

Отсутствует

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Стокгольма:

Отсутствует

Санитарный контроль

Информация отсутствует

ВОС (Директива 2004/42/CE) :

Краски для наружных стен на минеральной основе.

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не была проведена для подготовки/веществ, указанных в разделе 3.

РАЗДЕЛ 16. Прочая информация

Тексты указания на опасность (H), упомянутых в разделах 2-3 паспорта:

Acute Tox. 1	Острая токсичность, категория 1
Acute Tox. 2	Острая токсичность, категория 2
Acute Tox. 3	Острая токсичность, категория 3
Acute Tox. 4	Острая токсичность, категория 4
Skin Corr. 1B	Коррозионное действие на кожу, категория 1B
Skin Corr. 1	Коррозионное действие на кожу, категория 1
Eye Dam. 1	Тяжелые повреждения глаз, категория 1
Skin Irrit. 2	Раздражение кожи, категория 2
Skin Sens. 1	Сенсибилизация кожи, категория 1
Aquatic Acute 1	Опасно для водной среды, острая токсичность, категория 1
Aquatic Chronic 1	Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 1
Aquatic Chronic 2	Опасно для водной среды, хроническая токсичность, категория 2
H330	Смертельно при вдыхании.
H310	Смертельно при контакте с кожей.
H330	Смертельно при вдыхании.
H301	Токсично при попадании внутрь.
H311	Токсично при контакте с кожей.
H302	Вредно при попадании внутрь.
H314	Причиняет серьезные ожоги кожи и поражения глаз.
H318	Вызывает серьезные поражения глаз.
H315	Вызывает раздражение на коже.
H317	Может вызывать аллергическую реакцию на коже.
H400	Очень токсично для водных организмов.
H410	Очень токсично для водных организмов, с длительным действием.
H411	Токсично для водных организмов, с длительным действием.
EUN071	Коррозионное действие на дыхательные пути.
EUN210	Спецификация безопасности предоставляется по требованию.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ADR: Европейское соглашение для перевозки опасных товаров по дороге
- CAS NUMBER: Номер Химической реферативной службы
- CE50: Концентрация, оказывающее воздействие на 50% населения, подвергаемого тестированию
- CE NUMBER: Идентификационный номер в ESIS (европейский архив существующих веществ)
- CLP: Регламент CE 1272/2008
- DNEL: Производный уровень без воздействия
- EmS: Аварийная программа
- GHS: Глобальная стандартизированная система классификации и этикетирования химических веществ
- IATA DGR: Регламент для перевозки опасных товаров Международной Ассоциации воздушных перевозок
- IC50: Концентрация иммобилизации 50% населения, подвергаемого тестированию
- IMDG: Международный морской кодекс для перевозки опасных товаров
- IMO: Международная морская организация
- INDEX NUMBER: Идентификационный номер Приложения VI CLP

РАЗДЕЛ 16. Прочая информация ... / >>

- LC50: Смертельная концентрация 50%- LD50: Смертельная доза 50%
- OEL: Уровень воздействия на рабочем месте
- PBT: Устойчивое, с биоаккумуляцией и токсичное, согласно REACH
- PEC: Прогнозируемая концентрация в окружающей среде
- PEL: Прогнозируемый уровень воздействия
- PNEC: Прогнозируемая концентрация, не оказывающая воздействия
- REACH: Регламент CE 1907/2006
- RID: Регламент для международной перевозки опасных товаров по железной дороге
- TLV: Пороговое предельное значение
- ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ TLV: Концентрация, которую нельзя превышать в любой момент воздействия во время работы.
- TWA STEL: Предельное значение воздействия в течение короткого времени
- TWA: Предельное значение воздействия среднее взвешенное
- VOC: Летучее органическое соединение
- vPvB: Очень устойчивое, с сильным биоаккумуляцией, согласно REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ГЛАВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Регламенте (EC) 1907/2006 (REACH)
2. Регламенте (EC) 1272/2008 (CLP)
3. Регламенте (EC) 790/2009 (I Atp. CLP)
4. Регламенте (EC) 2015/830
5. Регламенте (EC) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Регламенте (EC) 618/2012 (III Atp. CLP)
7. Регламенте (EC) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Регламенте (EC) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Регламенте (EC) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Регламенте (EC) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Регламенте (EC) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Регламенте (EC) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Регламенте (EC) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Регламенте (EC) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Регламенте (EC) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
16. Регламенте (EC) 2019/521 (XII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Веб-сайт IFA GESTIS
- Веб-сайт Агентства ECHA
- База данных моделей SDS (паспорт безопасности веществ) для химических веществ - Министерство здравоохранения и ISS (Istituto Superiore di Sanità, Национальный институт здоровья) - Италия

Инструкции для пользователя:

Сведения, находящиеся в данной спецификации, основаны на данных, имеющихся на момент написания последней редакции.

Пользователь обязан убедиться в полноте и соответствии информации для конкретного использования вещества.

Данный документ не должен рассматриваться в качестве гарантии особых свойств вещества.

Поскольку использование вещества не происходит под нашим непосредственным наблюдением, пользователь обязан выполнять законы и действующие положения по вопросам гигиены и безопасности, под собственную ответственность. Мы не несем ответственность за использование не по назначению.

Обеспечить необходимое обучение персонала, занятого в работе с химическими веществами.

Классификация продукции основана на расчетных методах, представленных в Приложении I к Регламенту CLP, если в разделах 11 и 12 не указано иное.

Данные для выполнения оценки химических и физических свойств приведены в разделе 9.

Изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

В следующие разделы были внесены изменения:

01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 11 / 12.