

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

WATINS LUX

Технічні характеристики

WATINSLUX – це прозорий акриловий лак із низьким впливом на середовище для захисту внутрішніх поверхонь від забруднень. Існує у двох варіантах: глянцевого та напівматового. Зі слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера застосування

Захисний лак для декоративної продукції та внутрішніх просторів.

Підготовка поверхні

Очистити поверхню та зашкурити дрібним наждачним папером.

Спосіб нанесення

Нанести два шари прозорого захисного лаку WATINS LUX.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Готовий до застосування. Може бути розведений максимально на 10% питною водою, використовуючи спеціальні інструменти
Витрата	12 - 14 кв. м./л
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик, розпилювач (1,3 - 1,7 мм)
Температура нанесення	+5°С - +36°С (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	30 хвилин - 1 год (при температурі 20°С з відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	3 дні (при температурі 20°С із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Спеціальні акрилові смоли на основі водної дисперсії у поєднанні з добавками, що полегшують нанесення.
--------------	--

Питома вага	1,03кг/л +/- 3%
ph	7,5 - 8
В'язкість	200 CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25°С) для напівматового варіанта; низька для глянцевого варіанта.
Температура зберігання	+2°С+36°С. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі товщиною менше 0,600 мм у висушеному стані.
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/h; VOC: 20 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 50 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л
У готовому стані	Прозорий глянсовий або напівматовий
Фасування	0,75 - 2,5 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено прийняття будь-яких особливих заходів; тара, залишки бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.