

INTERIOR

Cera per Stucco

CERA per STUCCO – спеціальний декоративний пастоподібний продукт, призначений для того, щоб підкреслити глянець при декорі штукатуркою. Завдяки простому та швидкому нанесенню шпателем в один шар, матеріал дозволяє досягти виняткових ефектів під мармур, не порушуючи гармонію обробки матеріалу та природну красу декоративної штукатурки. Додатки, присутні у продукті, полегшують його нанесення та процес полірування. CERA per STUCCO захищає поверхню, роблячи її стійкою до стирання. Матеріал із слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Полірування та захист стін, меблів, оброблених декоративною штукатуркою.

Чекати, як мінімум, 6-8 годин після нанесення останнього шару штукатурки, дочекатися у будь-якому випадку її повного висихання.

Шпателем із нержавіючої сталі «inox» рівномірно нанести лише один шар матеріалу CERA per STUCCO. За бажання отримати більш глянцевого ефекту, після 24-годинного очікування, наприкінці відполірувати поверхню тканиною або ганчіркою.

Розведення	Продукт готовий до застосування
Витрата	80/100кв.м.
Інструмент для нанесення	Шпателі "inox" by OIKOS
Декоративні поверхні	штукатурки на вапняній основі
Температура нанесення	+5°C - +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 годину (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	20-24 днів (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)

Очищення інструменту	Водою
Склад	на основі води та цінних видів воску
Питома вага	0.97 кг/л +/- 3%
В'язкість	Пастоподібний
Температура зберігання	+5°C - +36°C. Боїться морозу
Реакція навогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/I; VOC: 70 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 300 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 200 г/л
КольориПрозорий,	безбарвний
Фасування	1 л

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичні, ароматичні, розчини, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено вживання будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вищезазначене, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.