

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

KREOS

Технічні характеристики

KREOS – це акрилова, екологічна фарба для внутрішніх робіт. Оригінал з 2001. Завдяки своєму складу, продукт є м'яким на дотик. Легко наноситься. KREOS дозволяє створювати як класичний, так і найсучасніший декор, поєднуючи фантазію проектувальника та професіоналізм майстрів, які за допомогою спеціальних інструментів - тампон або тампон «mille righe» - зможуть створювати бажаний декор у тому кольорі та стилі, який найбільше підходить для приміщення. KREOS паропроникний та стійкий до стирання.

Продукт сертифікований у класі емісії "А+" (Указ Французької Офіційної Газети від 19 квітня 2011 року).

Сфера використання

Декор для внутрішніх стін та предметів меблів

Підготовка основи

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. У разі старої або осипаної основи рекомендується нанести один шар NEOFIX або CRILUX компанії OIKOS. Рекомендується працювати на плоскій, вирівняній шпаклівкою поверхні.

Здатність матеріалу дозволяє отримати хороші результати як на поверхні з дрібною штукатуркою, так і на стінах, що вже пофарбовані. Необхідно, щоб дані поверхні були однорідними, уникаючи нерівностей так, щоб не потрібно подальшого вирівнювання стін шпаклівкою.

Спосіб нанесення

Kreos

Нанести KREOS, розведений на 10-15% питною водою, за допомогою пензля, перехресними мазками. Після висихання нанести ще один шар матеріалу тим самим способом. Витрати 4-5 кв.м/л

Для інших способів нанесення: покрити стіну пензлем в один шар з KREOS, розведеним на 10-15% питною водою, для отримання однорідної, рівної основи.

Fil Posé

Нанести другий шар KREOS, нерозведений, у великій кількості, у напрямку, який хочеться задати декору. Відразу обробити його за допомогою спеціального інструменту тампон-щітка «Mille Righe» (art.133). Техніка нанесення здійснюється короткими рухами тампона, що розтягують, по стіні у прямолінійному напрямку паралельними лініями.

Неодноразово пройтися ще мокрим матеріалом для видалення стиків. Витрата: 1-2 кв.м/л.

Iuta

Нанести другий шар KREOS, нерозведений, у великій кількості, у напрямку, який хочеться надати декору. Одразу обробити матеріал за бажаним напрямком (вертикально чи горизонтально) за допомогою спеціального інструменту тампон-щітка «Mille Righe» (art.133). Техніка нанесення здійснюється короткими рухами тампона, що розтягують, по стіні в прямолінійному напрямку паралельними лініями. Неодноразово пройтися ще мокрим матеріалом для видалення стиків.

Після висихання повторити операцію, але у протилежному напрямку. Витрата: 1-2 кв.м/л

Ardesia

Нанести другий шар KREOS, нерозведений, у великій кількості, у напрямку, який хочеться надати декору. Одразу обробити матеріал за бажаним напрямком (вертикально або горизонтально) за допомогою спеціального інструменту***, отриманого з'єднанням трьох тампонів (арт. 102). Пройтися паралельними лініями тампоном для створення однорідної текстури. Зачекати приблизно 10-15 хв. для часткового висихання матеріалу, потім пройтися, злегка притискаючи плоскою стороною шпателя з нерж. сталі за напрямком ліній. Витрата: 1-2 кв.м/л

Motus

Нанести другий шар KREOS, нерозведений, у великій кількості, у напрямку, який хочеться надати декору. Відразу обробити матеріал за бажаним напрямком (вертикально або горизонтально) за допомогою спеціального інструменту***, отриманого з'єднанням трьох тампонів (арт. 102). Створити на поверхні хвиляподібні лінії, за допомогою тампону для отримання однорідної обробки. Витрата: 1-2 кв.м/л

***Як скласти інструмент: на руку кладіть 3 листи, що знаходяться в упаковці Тампони (арт. 102), злегка обертайте листи так, щоб створити зірку з 12 кінчиками. Вставте палець із іншої руки в центр листа і закрийте руку так, щоб створити тампон у вигляді конуса чи квітки. Пластиковою клейкою стрічкою зафіксуйте конус. Уже вживані тампони, жорсткіші, полегшують процес нанесення.

Оздоблення/ Захисні засоби

З KREOS, декоративним продуктом для кінцевої обробки, можна отримати чудові ефекти, використовуючи після висихання такі продукти: PALLAS, MULTIDECOR OTTOCENTO, IMPERIUM, DUCA DI VENEZIA та ULTRASATEN компанії OIKOS.

Для захисту KREOS від зносу та старіння, нанести спеціальну прозору захисну фарбу WATINS LUX або IGROLUX. Захисну фарбу рекомендується для темних кольорів.

Для досягнення ефекту з блискітками можна домішати до захисного засобу добавку DECORGLITTER by Oikos.

Технічні характеристики: нанесення**Розведення**

Перший шар: 10-15% питною водою. Другий шар: готовий до використання.

Витрата	Залежно від бажаного ефекту та типу основи
Інструменти для нанесення	TAMPONE MILLE RIGHE (арт. 133), TAMPONI (арт. 102), ШПАТЕЛЬ З НЕРЖ. СТАЛИ, КІСТЬ.
Закріплювальні засоби	CRILUX, NEOFIX компанії OIKOS
Температура нанесення	+5°C÷+36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	2 години (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	7 днів (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

склад	Спеціальні акрилові смоли у водній дисперсії, органічні та неорганічні пігменти, двоокис титану, добірні наповнювачі.
Питома вага	1,17 кг/л +/- 3%
pH	8÷9
В'язкість	18.000÷23.000 CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25°C)
Температура зберігання	+2°C÷+36°C. Боїться морозу
Парогазопроникність (SD)	0,22 м (максимально допустимий рівень 2 м, DIN 52615)
Стійкість до миття	Відповідає нормі DIN 53778, витримує понад 1000 абразивних циклів.
Стійкість до стирання	Відповідає нормі DIN 53778, витримує понад 5000 абразивних циклів
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/I; VOC: 41 г/л (максимум); Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 200 г/л
Колір	Білий + кольори за кольоровою картою
Фасування	1 - 4 -10 л

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не є небезпечним під час правильного використання. Для зберігання та транспортування не передбачено вживання будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. У разі старої або осипаної основи рекомендується нанести один шар NEOFIX або CRILUX компанії OIKOS. Потім виконати спеціальним інструментом оздоблення, наносячи акрилову екологічну фарбу для інтер'єру KREOS компанії OIKOS. Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість за _____ м², включаючи матеріал та роботу.

Рекомендації для використання та зберігання

Для розведення використати виключно питну воду. Нерозведений матеріал можна зберігати у тарах відповідної ємності. Тари повинні бути чисті, щільно закриті та захищені від морозу та надмірної спеки.

Сприйняття Білого (або іншого кольору) може відрізнятися, якщо порівнювати матеріали різного характеру. Даний аспект дуже важливий у тому випадку, якщо на ту саму стіну хочеться нанести 2 різних матеріалу однакового кольору. Рекомендується не застосовувати різні партії відколерованого матеріалу при фарбуванні однієї і тієї ж стіни.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вищезазначене, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.