

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

CONVERTITORE ECOLOGICO

Технічні характеристики

Спеціальний продукт для нейтралізації іржі та перетворення її на інертний продукт, що забарвлюється після висихання. Матеріал водовідштовхувальний, являє собою захист для основи. Продукт ідеальний для огорож, воріт, кузовів та інших залізних об'єктів. Без формальдегіду.

Сфера застосування

Залізні основи з іржею, внутрішні та зовнішні.

Підготовка основ

Повністю очистити основу металевою щіткою, видалити всі частини, що відшаровуються (іржі та фарби). Видалити залишки бруду або жиру відповідним продуктом.

Спосіб нанесення

CONVERTITORE ECOLOGICO може бути нанесений пензлем, валиком, розпилювачем (сопло 1,3 мм). Діє проти іржі миттєво. Після висихання, основа буде темно-коричневого кольору. Достатньо одного нанесення. Уникати нанесення на гарячі поверхні (ніколи вище 40°C).

Зауважте, під час нанесення слід уникати потрапляння на CONVERTITORE ECOLOGICO води та дощових опадів. Фарбування рекомендується протягом 24-36 годин.

Зберігати продукт не в металевих ємностях. Випадкові плями можуть бути видалені розчином води з відбілювачем.

Оздоблення

ANTIRUGGINE ECOLOGICO by OIKOS

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Продукт готовий до нанесення
Витрата	20 кв.м/л на один шар залежно від підкладки
Інструменти для нанесення	Пензлик для акрилових емалей, валик, розпилювач (сопло 1,3 мм)
Температура нанесення	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)



OIKOS S.P.A. a socio unico
 Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
 Sede legale, amministrativa e produttiva
 Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
 ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
 INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
 CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
 info@oikos-group.it - www.oikos-group.it

Час повного висихання	12-14 год (при температурі 20°C з відотною вологістю 75%)
Повторне покриття	12 годин (при температурі 20°C з відотною вологістю 75%)
Очищення інструменту	Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Хелатуючі агенти у водній дисперсії
Питома вага	1,02 кг/л $\pm 3\%$
pH	1,7
В'язкість	50 CPS $\pm 5\%$ Brookfield (RVT 20 об/хв. при 25°C)
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,60 мм у висушеному стані.
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/i; VOC: 15 г/л (максимум); Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 140 г/л
Фасування	0,75 л

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування - не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.



Основні технічні умови

Після підготовки основи, нанести один шар спеціального продукту для нейтралізації іржі типу CONVERTITORE ECOLOGICO by OIKOS. Повинні бути дотримані всі правила нанесення.

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.



OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
 Sede legale, amministrativa e produttiva
 Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
 CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
 info@oikos-group.it - www.oikos-group.it