

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ECOFONDO RIEMPITIVO

Технічні характеристики

Акриловий, екологічний ґрунт для дерева, кольоровий. Ідеально підходить як ґрунтовка перед нанесенням фінішної емалі. Легко шліфується, продукт забезпечує однорідне поглинання дерев'яної основи і приховує можливі дефекти основи або сліди штукатурних робіт.

Сфера застосування

Базовий шар для ECOSMALTO by OIKOS.

Підготовка основи

Очистити поверхню, видалити пил і можливі залишки бруду. Смолисте дерево має бути очищене відповідним продуктом. Зашкурити наждачним папером, за необхідності зашпаклювати поверхню.

Спосіб нанесення

Нанести валиком або пензлем один шар ECOFONDO RIEMPITIVO, розведеного на 5-10 % питною водою. Після 6 годин зашкурити поверхню дрібним наждачним папером.

Оздоблення

ECOSMALTO UNIVERSALE, ECOSMALTO FERROMICACEO, ECOSMALTO METALLIZZATO by OIKOS.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	5 –10% питною водою
Витрата	5 ÷ 6 кв.м/л, в один шар, в залежності від основи
Інструмент для нанесення	Пензель для акрилових емалей, валик, розпилювач (сопло 1,3 ÷ 1,7 мм)
Температура нанесення	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 - 2 год (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%))



Повторное покрытие 6 годин
(при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)

Очищення інструменту Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад Акрилові смоли у водній дисперсії, мінеральні наповнювачі, неорганічні пігменти, домішки проти старіння та інші, що полегшують нанесення і сприяють плівкоутворенню

Питома вага 1,45 кг/л +/- 3%

pH 8,5 ÷ 9,5

В'язкість 6.000 – 14.000 CPS +/- 5% Brookfield
(RVT 20 обертів/хв. при 25°C)

Температура зберігання +2°C ÷ +36°C. Боїться морозу

Реакція на вогонь Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.

Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE Клас приналежності: A/d;
VOC: 25 г/л (максимум);
Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 130 г/л

Колір Білий + палітра кольорів

Фасування

Відомості про безпеку 0,75 – 2,25 л

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування - не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.



OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
Sede legale, amministrativa e produttiva
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
info@oikos-group.it - www.oikos-group.it

Основні технічні умови

Очистити поверхню, видалити залишки жиру відповідним продуктом. Зачистити наждачним папером і зашпаклювати, за необхідності. Потім нанести один шар акрилового ґрунту типу ECOFONDO RIEMPITIVO by OIKOS. Після 6 годин зашкурити дрібним наждачним папером. Повинні бути дотримані всі правила нанесення.

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.



OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
Sede legale, amministrativa e produttiva
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
info@oikos-group.it - www.oikos-group.it