

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO

Технічні характеристики

PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO – це спеціальний захисний продукт, розроблений для AUREUM, STUCCO ROMANO, RAFFAELLO DECOR STUCCO, COCCIO ANTICO, COCCIO DESIGN, RAFFAELLO MADREPERLATO та MARMORINO NATURALE з FINITUTA AUTOLUCIDANTE. Продукт складається з воску у водній дисперсії з послідовними молекулярними ланцюжками та відповідними добавками, що полегшує його нанесення. Дані характеристики роблять поверхню, на яку наноситься продукт, що водовідштовхує, не жовтіє, стійкою до миття та протирання. Матеріал із слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та навколишнього середовища.

Сфера застосування

Як захисне покриття для AUREUM, STUCCO ROMANO, RAFFAELLO DECOR STUCCO, COCCIO ANTICO, COCCIO DESIGN, RAFFAELLO MADREPERLATO та MARMORINO NATURALE з FINITUTA AUTOLUCIDANTE компанії OIKOS.

Спосіб нанесення

Кругові рухи рівномірно наносять два шари PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO з інтервалом близько години, використовуючи м'яку тканину, змочену в продукті.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення/Змішування	Продукт готовий до застосування
Витрата	15-20 кв.м./л в залежності від поглинаючої здатності підкладки
Інструмент для нанесення	М'яка тканина
Температура нанесення	+ 5 ° C - +36 ° C (з відотною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 годину (при температурі 20°C із відотною вологістю 75%)
Час повного висихання	4 дні (при температурі 20°C із відотною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

склад	Віск у водному розчині з ланцюжками лінійних молекул та різними добавками.
Питома вага	1 кг/л +/- 3%
pH	8 - 8,5
Температура зберігання	+2°C - +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/h; VOC: 29 г/л (максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 50 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л
Фасування	1 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та пересування не передбачено вживання будь-яких особливих заходів; тара, залишки та випадкові розсіювання можуть бути усунені за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

НОТАТКИ

Компанія OIKOS srl гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вищезазначене, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.