

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС SIRIUS

Опис

SIRIUS - це акрилова фарба, що миється, для інтер'єрів, з сліпучою білизною кольору, паропроникна, ідеальна для стель, стін і сервісних приміщень всередині будинку. Є у великій гамі пастельних відтінків.

Сфера використання

Універсальна для всіх внутрішніх приміщень.

Підготовка поверхні

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши можливі частини, що відшаровуються. У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб CRILUX або NEOFIX компанії OIKOS. Для збільшення покривності циклу нанести пігментований ґрунт IL PIGMENTATO компанії OIKOS. На поверхні в хорошому стані можна наносити продукт без використання закріплювального засобу. Зачекати принаймні 6 годин перед нанесенням кінцевого продукту.

Оздоблення

Нанести пензлем, валиком, пульверизатором 2 шари матеріалу SIRIUS 2001, розведеного на 30 - 40% питною водою.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	30 - 40% питною водою,
Витрата	5-6 кв.м./л у 2 шари
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик, пульверизатор(сопло 1.7мм
Температура нанесення	+5°C - +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 - 1.3 години (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	4 дні (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

склад	Акрилові смоли у водній дисперсії, органічні та неорганічні пігменти та спеціальні добавки, що полегшують процес нанесення та плівкоутворення.
Питома вага	1.54 кг/л +/- 3%
pH	8 - 9
В'язкість	20,000 +/-5% CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25°C).
Температура зберігання	+2°C - +36°C. Боїться морозу
Паропроникність	ВІСОКА: SD0,0004 m(UNI EN ISO 7783-2:2001)
Міцність до миття	Клас 3(UNI EN ISO 11998:2006)
Обмеження на викид Летучих Органічних речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/a; VOC: 6 г/л (максимум); Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30г/л
Колір	Білий + кольори з картки
Фасування	4 - 10 - 14 л

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, хлоровмісних розчинників. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено вживання будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. Нанести паропроникну, акрилову фарбу для інтер'єрів, екологічну, зі стійкістю до миття класу 3 типу SIRIUS 2001 by OIKOS. Повинні бути

SCHEDA TECNICA si/03

дотримано всіх правил нанесення. Вартість - за кв. м., включаючи матеріал та роботу.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, міститься в даному технічному описі надано найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Не дивлячись на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю чи перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.