

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС STERYLFIX

### Технічні характеристики

**SteryFix**- це спеціальний безбарвний розчин для чищення для швидкого видалення цвілі, бактерій та плісняви з уражених стін, з нейтралізуючим ефектом. Через кілька хвилин видаляє чорну плісняву, яка найбільш помітна на вологих частинах стін. STERYLFIX крім використання для стін, також ефективний при використанні для керамічної плитки, фіранок для душу та загалом, на площі з підвищеною вологістю, таких як ванни, сауни, кухні, пральні та підвалах.

### Сфера застосування

Внутрішні та зовнішні стіни з проблемою плісняви та бактерій.

### Спосіб нанесення

Використовуючи пензель чи розпилювач, нанести продукт на пошкоджену поверхню. Потім, використовуючи спонж або скребок, видалити плісняву та бактерії з поверхні. Якщо потрібно, можна нанести вдруге продукт, щоб гарантувати абсолютну чистоту стіни.

### Технічні характеристики: нанесення

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Розведення                  | Готовий до застосування                                            |
| Витрата                     | 8-10 м2/л                                                          |
| Інструменти для нанесення   | Пензель, розпилювач.                                               |
| Температура нанесення       | +5 °C - +36 °C (з відносною вологістю не більше 80%)               |
| Здатність до перефарбування | через 4- 6 годин (при температурі 20 °C з відносною вологістю 75%) |
| Очищення інструменту        | водою                                                              |

### Технічні характеристики: продукт

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Склад                  | Окислювач                           |
| Питома вага            | 1 кг/л+/-3%                         |
| pH                     | 11÷12                               |
| Температура зберігання | +2 °C+36 °C. Боїться морозу         |
| Реакція навогонь       | Негативна, якщо склад наноситься на |

незаймисту поверхню; матеріал на водній основі  
завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.

**Фасування**

1 л

## **Відомості про безпеку**

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичні, ароматичні, розчини, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт класифікується як небезпечний відповідно до положень, зазначених у Регламенті (CE) 1272/2008 (CLP) та у його подальших модифікаціях та адаптаціях. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

## **Основні технічні умови**

На пошкоджену поверхню цвіллю або бактеріями нанести спеціальний розчин, що чистить STERYLFIX компанії OIKOS. Потім, видалити плісняву та бактерії з поверхні спонжем. Якщо потрібно, можна нанести вдруге продукт, щоб гарантувати абсолютну чистоту стіни. Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - ..... за кв.м, включаючи матеріал та роботу, будівельні риштування не включені.

## **Нотатки**

*Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.*

*Не зважаючи на вказане вище OIKOS не несе відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки засоби нанесення залишаються за рамками контролю і перевірки із сторони останньої.*

*Відповідно рекомендується попереднє дослідження з приводу відповідності кожного продукту окремо та в кожному окремому випадку.*