

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС SUPERCOLOR

Опис

Екологічна фарба, що гарантує максимальну ефективність щодо миття, паропроникності, витрати та покривельності. Ідеально підходить для будь-якого середовища, як домашнього, так і робочого, включаючи ті зони, де є більший ризик забруднення та у вологих зонах. Завдяки стійкості до миття та паропроникності продукт легко очищається і дозволяє стінам чудово дихати. Економна витрата гарантує низьку вартість квадратного метра і дає відмінне співвідношення ціна/якість. Крім цього, завдяки чудовій покривельності фарба дозволяє перефарбувати навіть поверхні, пофарбовані в насичені кольори, забезпечуючи максимальну економію часу та продукту.

Сфера використання

Для будь-якого середовища, домашнього та робочого.

Підготовка поверхні

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. У випадку поверхні, що сильно вибирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб CRILUX або NEOFIX компанії OIKOS. Для збільшення покривельності циклу нанести пігментований ґрунт IL PIGMENTATO компанії OIKOS. На стіни з гіпсокартону або на поверхні в хорошому стані можна наносити продукт без використання закріплювального засобу. Зачекати, як мінімум, 6 годин, перш ніж перейти до нанесення оздоблювальних продуктів.

Спосіб нанесення

Нанести два шари SUPERCOLOR, розведеного на 50% питною водою.

Увага: на поверхні, пофарбовані в насичені кольори, рекомендується нанести IL PIGMENTATO в такому ж кольорі та розбавити продукт на 25% питною водою для покращення покривельності.

Оздоблення/захисні засоби

PALLAS або OTTOCENTO компанії OIKOS

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	50% питною водою, залежно від поверхні.
	25% питною водою для насичених кольорів

Витрата	<u>Нова стіна з цементною штукатуркою:</u> 7-8 кв.м./л у два шари <u>Нова стіна з гіпсовою штукатуркою:</u> 9-11 кв.м./л у два шари <u>Стіна, що пофарбована у насичені кольори:</u> 8 -9 кв.м./л у два шари <u>Стіна, вже пофарбована світлими чи пастельними фарбами:</u> 12 - 15 кв.м./л у два шару Якщо наноситися на поверхні, що пофарбовані в насичені кольори, витрата може скоротитись.
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик або розпилювач (з соплом 1,7 мм)
Закріплювальні засоби	CRILUX, NEOFIX, ILPIGMENTATO компанії OIKOS.
Температура нанесення	+5°C - +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 - 1,30 години (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	4 дні (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Акрилові смоли у водній дисперсії з органічними та неорганічними пігментами та спеціальними добавками, що полегшують процес нанесення.
Питома вага	1,57 кг/л +/- 3% (білий)
pH	8 - 9
В'язкість	21.000 +/-5% CPS Брукфілд (RVT 20оборотів/хв при 25°C)
Температура зберігання	+2°C - +36°C. Боїться морозу
Паропроникність(Sd)	Sd =0,001m, висока паропроникність (UNI ENISO 7783-2:2001)
Стійкість до миття	Клас 2 миття (UNIENISO 11998:2006)
Обмеження на викид Летучих Органічних речовин (VOC), згідно з Директивою	2004/42/CE

Колір

Білий + кольори за кольоровою картою

Фасування

1 – 4 – 10 – 14 л

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, хлоровмісних розчинників. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено вживання будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Ретельно очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний ізолюючий засіб на основі акрилових смол CRILUX або NEOFIX компанії OIKOS, або для збільшення покриттєвості нанести грунт IL PIGMENTATO компанії OIKOS. Через 6 годин нанести в два шари екологічну паропроникну акрилову фарбу для інтер'єрів зі стійкістю до миття класу 2, типу SUPERCOLOR компанії OIKOS. Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість.....за кв. м., включаючи матеріал та роботу.

Нотатки

Компанія Oikos гарантує, що інформація, що міститься в цьому технічному описі, надано найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю чи перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.