

Exterior**Veldecor****Технічні характеристики**

розділ 1

VELDECOR компанії Ойкос - це силосанова фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт, створена для того, щоб надати поверхні ефекту вуалювання. Якщо наносити продукт пензлем, валиком, морською губкою або рукавицею Ойкос можна створити ефект старовинної штукатурки. Завдяки цій особливості продукту та його особливому складу, VELDECOR призначений в першу чергу для декору та реставрації історичних та престижних будівель.

VELDECOR - це декоративний продукт для: DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH, ARCHITAL, NEOQUARZ и ELASTRONG PAINT GUM компанії OIKOS, разом з якими він забезпечує чудову стійкість основи до атмосферних опадів, підвищену паропроникність, попереджує появу плісняви та водоростей. Для більшого захисту від водоростей та плісняви необхідно додати до продукту стерилізуючу добавку STERYLPLUS. Із слабким запахом, негорючий, безпечний для людини та довкілля.

Сфера застосування

розділ 2

Рекомендовано для отримання декоративного напівпрозорого ефекту для фарб внутрішнього або зовнішнього призначення.

Підготовка основи

розділ 3

Для фасадів та інтер'єрів потрібні наступні основи: DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH, ARCHITAL, NEOQUARZ і ELASTRONG PAINT GUM ОЙКОС. Тільки для інтер'єрів: ULTRASATEN OPACO, MULTIFUND, EXTRAPAINТ або KREOS ОЙКОС.

Спосіб нанесення

розділ 4

Спосіб нанесення змінюється в залежності від бажаного ефекту:

Ефект «під хмари»: нанести VELDECOR пензлем, потім обробити губкою або рукавичкою ОЙКОС.

Ефект «під старовину»: нанести мінімальну кількість VELDECOR пензлем з коротким ворсом, перехресшуючи мазки.

Для обох ефектів можна нанести другий шар приблизно через 6÷8 годин.

Технічні характеристики: нанесення

розділ 5

Розведення	Продукт готовий до використання, макс. на 10% водою
Розхід	15÷20 кв.м/л. в залежності від типу основи
Інструменти для нанесення	Пензлик, морська губка або рукавиця ОЙКОС
Закріплюючі засоби	Для інтер'єрів та зовнішніх стін: Decorsil Roma, Firenze, Color Finish, Archital, Neoquarz и Elastrong Paint Gum Ойкос Тільки для інтер'єрів: Ultrasaten Opaco, Multifund, Extrapaint або Kreos ОЙКОС

Scheda Tecnica EXT/vd/03

Температура нанесення	+5° C ÷ +36° C (з відотною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 ÷ 2 год (при температурі 20° C з відотною вологістю 75%)
Час повного висихання	6 ÷ 8 год (при температурі 20° C з відотною вологістю 75%)
Очищення інструменту	Водою

Склад	Силоксанові смоли у водній дисперсії, наповнювачі, пігменти на основі двооксиду титану, органічні та неорганічні пігменти, стабілізатори і добавки, що полегшують процес нанесення та плівкоутворення.
Питома вага	1,2 кг/л +/- 3% (база Р)
pH	8 ÷ 10
В'язкість	3.500±5% CPS Brookfield (RVT 20 об./хв. при 25°С)
Температура зберігання	+2°С ÷ +36°С. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню, матеріал на водній основі товщиною менше 0,600 мм у висушеному стані.
Водопоглинання (W24)	0,09 кг./кв.м. h ^{0,5} DIN 52 617 (максимально допустимий рівень 0,5 кг./кв.м. h ^{0,5} DIN 52 617)
Парогазопроникність (SD)	0,23 м (максимально допустимий рівень 2 м, DIN 52 615)
Стійкість до миття	Відповідає нормам DIN 53 778, стійкість як мінімум 1000 абразивних циклів
Стійкість до стирання	Відповідає нормам DIN 53 778, стійкість до більше 5000 абразивних циклів
Обмеження на викид Летючих Органічних Речовин (VOC), згідно Директиві 2004/42/CE	Клас приналежності: A/l; VOC: 25 г/л (максимум); Обмеження Фази I (от 1.1.2007): 300 г/л, Обмеження Фази II (от 1.1.2010): 200 г/л
Кольори	Кольори колірної карти
Фасовка	0,5 - 1 - 4 - 14 л

Токсикологічні показники

розділ 7

Продукт не містить важких металів таких як, хром і свинець. Крім того, не містить токсичні, ароматичні, хлоровмісні розчинники. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Для зберігання та транспортування непередбачено прийняття будь яких додаткових засобів; тара, залишки можуть бути утилізовані з використанням інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля і т.д., вони також мають перероблятися згідно національних та регіональних діючих приписів. Транспортування має здійснюватися згідно міжнародних погоджень.

Основні технічні умови

розділ 8

Після того, як основа готова, нанести декоративний силоксановий продукт VELDECOR ОЙКОС. Потрібно дотримуватися всіх правил нанесення, згідно бажаного ефекту.

Нотатки

Компанія Ойкос гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі відповідає технічним та науковим дослідженням. Незважаючи на вказане вище, Ойкос не несе відповідальності за результати отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки зі сторони останньої. Відповідно потрібне попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо та в кожному окремому випадку.