

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

WALLSATIN

Технічні характеристики

WALLSATIN – це екологічна, професійна фарба для інтер'єрів, без додавання формальдегіду, із приємним, сатинованим ефектом. Продукт характерний дуже високою стійкістю до миття та міцністю до зносу, легко протирається та сприяє видаленню плям, що робить його ідеальним для місць з високою прохідністю.

WALLSATIN забезпечує відмінну покривельність та високий ступінь білизни, гарантуючи добробут всередині приміщень.

Немає необхідності у розведенні. Ідеально підходить для нанесення розпилювачем, швидко наноситься, не створює проблем зі стиками, оптимізуючи робочий час.

- МИЮЧА
- СУПЕР-ПОКРИВАЮЧА
- САТИНОВАНА



Сфера застосування

Для внутрішніх стін, що піддаються сильному зносу або забруднення, або як основа для декоративних продуктів.

Підготовка поверхні

Очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. У випадку поверхні, що сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний закріплюючий акриловий засіб CRILUX або NEOFIX компанії OIKOS. Зачекати мінімум 6 годин до фарбування. Для покращення покривельності покриття нанести ґрунт IL PIGMENTATO компанії OIKOS.

Спосіб нанесення

Ретельно перемішати матеріал перед використанням. Нанести два шари

SCHEMA TECNICA ws/01

WALLSATIN з інтервалом в 4-6 годин. Матеріал розведення не потребує, але можна додати до 5% питної води для полегшення нанесення.

Для отримання однорідного оздоблення рекомендується нанести матеріал розпилювачем або валиком гарної якості для внутрішніх фарб. Нанесення пензлем можливо, звертаючи особливу увагу отримання однорідного нанесення матеріалу.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Валиком чи пензлем: готовий до застосування, макс 5% питною водою. Airless: макс 5% сопло HEA 413-415 (0,013-0,015 дюйм), 120-130 атм. HVLP: макс 5% (Сопло 1,6-1,8 мм)
Витрата	5-8 м ² /л у два шари
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик або розпилювач
Закріплювальні засоби	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO компанії OIKOS.
Температура нанесення	+5°C - +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час тактильного висихання	1 - 1,30 години (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Час повного висихання	4 дні (при температурі 20°C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Акрилові смоли у водній дисперсії з органічними та неорганічними пігментами та спеціальними добавками, що полегшують процес нанесення та утворення плівки.
Питома вага	1,25 кг/л +/- 3%
pH	8,5 - 9,5

В'язкість	3.000 - 4.000 CPS Брукфілд (RVT 20 оборотів/хв при 25°C)
Температура зберігання	+2°C - +36°C. Боїться морозу
Стійкість до миття	Клас 1 (UNI EN ISO 11998:2006)
Паропроникність (Sd)	ВИСОКА: Sd 0,0699 м(UNI EN ISO 7783-2:2012)
Обмеження на викид Летучих Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас власності: A/a; VOC: 23 г/л Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л.
Кольори	Білий + кольори картки
Фасування	1- 4 -10 - 14 л (за запитом та фасування по 1000 л)

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, хлоровмісних розчинників. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено вживання будь-яких особливих заходів; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Ретельно очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. Якщо поверхня сильно вбирає або осипається, нанести спеціальний акриловий закріплювач типу CRILUX або NEOFIX компанії OIKOS, або для оптимізації циклу покриття нанести ґрунт IL PIGMENTATO компанії OIKOS. Через 6 годин нанести два шари екологічної, професійної фарби із сатинованим ефектом із стійкістю до миття класу 1, без додавання формальдегіду типу WALLSATIN компанії OIKOS.

Повинні бути дотримані правила нанесення. Вартість - за кв. м., включаючи матеріал та роботу.

Рекомендації для використання та зберігання

Ретельно перемішати матеріал перед використанням. Для розведення використати виключно питну воду. Нерозведений матеріал можна зберігати у тарах відповідної ємності. Тари повинні бути чисті, щільно закриті та захищені від морозу та надмірної спеки. Сприйняття Білого (або іншого кольору) з боку ока може відрізнятися, якщо порівнювати матеріали різного характеру. Даний аспект дуже важливий у тому випадку, якщо на ту саму стіну хочеться нанести 2 різних матеріалу однакового кольору. Рекомендується не застосовувати різні партії відколерованого матеріалу при фарбуванні однієї і тієї ж стіни.

Нотатки

Компанія OIKOS Spa гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вищезазначене, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.